



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-powietrze
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	22 W moc jest uzyskiwana przez pomnożenie mocy przez DeltaT (Tex.t-Tint)

Parametry uzupełniające

Flow rate	Obwód zewnętrzny: 280 m3/h Obwód wewnętrzny: 280 m3/h
Typ sterowania	Bez
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudową: 5...55 °C
Nature of the fluid	Powietrze
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,5 A
Pobór mocy	72 W
Wysokość	Zewnętrzny: 413 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 189 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 149 mm
Masa produktu	7 kg
Noise level	59 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 1 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 (wewnętrzne IP) IP2xC (zewnętrzne IP)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa
Normy	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,0 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	53,0 cm

Waga opakowania 1	7,25 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	70,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	112,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------