



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171/M172
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Sonda

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Montowane na ścianie
Podstawa montażowa	Płyta montażowa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	9...28 V AC 9...40 V DC
Maximum Power Consumption	35 mA
Rodzaj wyjścia	RS485 Modbus RTU +/- 3 % RH RS485 Modbus RTU -40...60 °C +/- 1 °C
Zastosowanie produktu	Kontrola wilgotności
Przylączya elektryczne	Zaciski śrubowe
Sposób mocowania	2 punkty mocujące
Szerokość	100 mm
Wysokość	122 mm
Głębokość	50,5 mm
Masa produktu	0,14 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wilgotność względna	0...100 %
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	ZAŁ.
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	11,500 cm
Długość opakowania 1	14,500 cm
Waga opakowania 1	229,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,300 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------