



EE702



Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Ustawienia

Czas opóźnienia wyłączenia	40 s
----------------------------	------

Czas opóźnienia zadziałania włącznika	10 s
---------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-30 - +60 °C
---------------------------------------	--------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm ²
--	-----------------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie, Możliwy montaż na puszcze podtynkowej, Do montażu na ścianie i maszcie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Wymiary

Wysokość	95 mm
----------	-------

Szerokość	42,50 mm
-----------	----------

Głębokość	42,50 mm
-----------	----------