



GS12013020



**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep. WAGO montaż kraw. czerwony**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | Czerwony      |
| Kod RAL                 | 3020          |
| Wykończenie powierzchni | Mat           |
| Materiał                | Poliamid (PA) |
| Obróbka                 | Stan surowy   |

##### Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość         | 50 mm  |
| Szerokość        | 120 mm |
| Głębokość        | 54 mm  |
| Liczba jednostek | 2      |

##### Rodzaj połączenia

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku                                    | Wago Winsta               |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Instalacja, montaż

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Sposób montażu | Kanał ścienny z montażem przednim |
|----------------|-----------------------------------|

##### Łączność

|                |          |
|----------------|----------|
| Rodzaj montażu | Modułowy |
|----------------|----------|

##### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Posiada pole opisowe  | Nie                                           |
| Wstępnie wyposażony w | Gniazdo wtykowe + ochrona przeciwprzepięciowa |

#### Pokrywa, drzwi

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ pokrywy | Bez pokrywy |
|-------------|-------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk            | Bez nadruku                                              |
| Ochrona           | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Systemy powiązane | BRx - Urządzenia Hager CEE                               |