



TRC301B



KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny	Komunikacja radiowa
--------------------	---------------------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy, quicklink
--------------------------------	----------------------

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	2
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Tak
Z układem sterowania HVAC	Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość transmisji	868 - 868 MHz
--------------------------	---------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	0
---------------------------	---

Oświetlenie

Do sterowania LED	Tak
-------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	3 - 3 V
-----------------------------	---------

Typ napięcia zasilania		DC
Wymiary		
Wysokość		26 mm
Głębokość		30 mm
Dodatkowe informacje		
Montaż	Z adapterami do wyrównania wysokości magnesu	
Typ połączenia	Z dodatkowymi zaciskami śrubowymi dla połączonych przewodami zestyków hermetycznych	