



Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174) |
| Grupa | Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002) |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Wykonanie trudnopalne | Tak |
| Podatność na zginanie | Elastyczny/giętki |
| Z mufą | Nie |
| Montaż podtynkowy | Tak |
| Montaż natynkowy | Tak |
| Odpowiednie do instalacji na drewnie | Tak |
| Do ścian pustych | Tak |
| Do instalacji w betonie | Tak |
| Instalacja maszyn i urządzeń | Tak |
| Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka) | Tak |
| Do instalacji zewnętrznej | Tak |
| Do instalacji podziemnych | Nie |
| Średnica wewnętrzna | 18 [mm] |
| Średnica zewnętrzna | 25 [mm] |
| Zakres temperatur pracy | -5..60 [°C] |
| Powłoka wewnętrzna poślizgowa | Nie |
| Kolor | Szary |
| Numer RAL | 7003 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 25 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|-----|
| Cena katalogowa | 2,7 |
|-----------------|-----|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/akcesoria/r_instalacyjna.pdf |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/o0FjPCEHXNJRin1nJb1TnPxcV8M8BWvY/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/akcesoria/rki-11.jpg |