




## 75331-39

### Przycisk żaluzjowy pojedynczy, 10AX

|                                  |                                                                      |                                      |                                     |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 82                                                             | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk żaluzjowy pojedynczy                                        | Nadruk/Piktogram                     | nie dotyczy                         | Jednostka miary                         | szt.             |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                            | Rodzaj materiału                     | metal                               | EAN opakowanie jednostkowe              | 8421053003961    |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                           | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                         | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkowiązacz                                                        | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                   | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                    | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Wysokość produktu                    | 75 mm                               | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,068 kg         |
| Podświetlenie                    | nie                                                                  | Szerokość produktu                   | 75 mm                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                      | Głębokość produktu                   | 32 mm                               | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                      | Głębokość wbudowania                 | 21 mm                               | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                   | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                                   |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Model                                | Łącznik 1-biegunowy                 |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Liczba biegunów                      | 1                                   |                                         |                  |