



## BMGZ1B.01/43A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze w wersji IP44 -  
klapka w kolorze transparentnym, srebrny mat,  
metalizowany, 16A

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                                                                                                            | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze w wersji IP44 - klapka w kolorze transparentnym                                                                                                                                                           | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                                                                                                                                                                                              | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787837747    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                  | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                                                                                                                                   | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                  | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                        | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 5,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                                                                                                                                                   | Wysokość produktu          | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,083 kg         |
| Uwagi                            | Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.., + dodatkowo uszczelka ramki - odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5. | Szerokość produktu         | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                                                                                                                                      | Głębokość produktu         | 50 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                                                                                                                                                                      | Głębokość wbudowania       | 28 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                               | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                                                                                                                                                                                                                    | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Klapka uchylna             | tak                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |