



AW6L/12

Łącznik schodowy z podświetleniem, zaciski śrubowe, 10AX, beżowy

Seria	Simon Akord	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	symbol „schody”, IP44	Jednostka miary	szt.
Kolor	beżowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787569273
Typ produktu	kompletny produkt	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16,5 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,3 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	80,5 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,05768 kg
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: pomarańczowy	Szerokość produktu	90 mm	EAN13 opak.	5902787569273
		Głębokość produktu	37,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	24,5 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)		