



AW5L/11

Łącznik świecznikowy z podświetleniem, zaciski śrubowe, 10AX, biały

Seria	Simon Akord	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787569150
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	kompletny produkt	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16,5 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,3 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	80.5 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,06264 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	90 mm	EAN13 opak.	5902787569150
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: pomarańczowy	Głębokość produktu	37,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	24,5 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)		