



## BMP2.01/29

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia, (moduł), 10AX, szybkozłączka, satynowy, metalizowany

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                                                                                                                       | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia                                                                                                                                                                                      | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | satynowy, metalizowany                                                                                                                                                                                                                            | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787819316    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                             | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                          | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                             | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                                                                                                                                                                                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                         | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0798 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...; Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: SU1W | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                                                                                                                                                                          | Głębokość produktu                   | 41 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                 | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Układ połączeń                       | Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Model                                | Przycisk podwójny                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Liczba biegunów                      | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Styki - działanie                    | 2 styki zwiernie (NO)                 |                                         |                  |