



## ACW2A/11

Łącznik dwubiegunowy bryzgoszczelny, 16AX, biały

|                                  |                                     |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                     | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny         | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy bryzgoszczelny | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                               | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                             | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787867034    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                            | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż natynkowy                      | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX                               | Sposób mocowania                     | wkręty (np. do puszek)                | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                               | Wysokość produktu                    | 80 mm                                 | Długość opakowania jednostkowego        | 5,3 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                     | Szerokość produktu                   | 70 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,104 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                | Głębokość produktu                   | 47 mm                                 | EAN13 opak.                             | 5902787867034    |
| Podświetlenie                    | nie                                 | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                     | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 1                                   | Układ połączeń                       | łącznik 2-biegunowy (bistabilny)      | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                     | Zasilanie specjalne                  | bez specjalnego zasilania             | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |