



## ACGZN4/49

Gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem - w wersji IP20, 16A, zaciski śrubowe, czarny mat

|                                  |                                                           |                            |                                           |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                                           | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                          | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 5                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem - w wersji IP20 | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat                                                | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                              | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787869700    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9005                                                  | Wykończenie powierzchni    | matowe                                    | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                         | Sposób montażu [ETIM]      | montaż natynkowy                          | Wys. opak. jedn.                        | 19 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                      | Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszek)                    | Szer. opak. jedn.                       | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                     | Wysokość produktu          | 130 mm                                    | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                           | Szerokość produktu         | 110 mm                                    | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,24 kg          |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                      | Głębokość produktu         | 42 mm                                     | EAN13 opak.                             | 5902787869700    |
| Podświetlenie                    | nie                                                       | Model                      | z uziemieniem                             | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                         | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                         | Wysokość opakowania zbiorczego          | 13 cm            |
| Liczba jednostek                 | 4                                                         | Klapka uchylna             | nie                                       | Szerokość opakowania zbiorczego         | 20 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                  | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania                 | Długość opakowania zbiorczego           | 21,5 cm          |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                                       |                            |                                           |                                         |                  |