



## BMPZK.01/12

Łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy, beżowy, 5A

|                                  |                                                                                        |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                            | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy                                                  | Nadruk/Piktogram                     | inne                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | beżowy                                                                                 | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787560652    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                  | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Prąd znamionowy                  | 5 A                                                                                    | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 11,5 cm          |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 8,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | do lutowania                                                                           | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 5,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                   | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,096 kg         |
| Uwagi                            | Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0., W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków. | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787560652    |
| Podświetlenie                    | nie                                                                                    | Głębokość produktu                   | 47 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                        | Głębokość wbudowania                 | 31 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                        | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klucz                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                        | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |
|                                  |                                                                                        | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |