



## BMS1A.01/43

Przycisk "światło", (moduł), 16AX, zaciski śrubowe, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                          | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                    | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk "światło"                                                                                                                                   | Nadruk/Piktogram                     | symbol „światło"                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                                                                                                            | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787838263    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetlówkowy     | 16 AX                                                                                                                                                | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                      | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0745 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787838263    |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                                                                             | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                                                                      | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                      | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                      | Model                                | Przycisk pojedynczy                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                      | Liczba biegunów                      | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                      | Styki - działanie                    | 1 styk zwirny (NO)                   |                                         |                  |