




## CGZ1Z.01/22

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, 16A, czerwony

|                                  |                                                                          |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                                 | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czerwony                                                                 | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787842093    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                    | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                     | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                    | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                          | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                     | Wysokość produktu          | 77 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,567 kg         |
| Liczba modułów                   | 1                                                                        | Szerokość produktu         | 77 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787842093    |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                        | Głębokość produktu         | 37,5 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                 | Głębokość wbudowania       | 26,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                      | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                          | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                          | Klapka uchylna             | nie                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                          | Zasilanie specjalne        | drugie zasilanie awaryjne (czerwony) |                                         |                  |