



## BMZW1K.01/12

Łącznik żaluzjowy pojedynczy trójpozycyjny (1-0-2),  
beżowy, 10A

|                                  |                                                    |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                        | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik żaluzjowy pojedynczy trójpozycyjny (1-0-2) | Nadruk/Piktogram                     | symbol „żaluzje”                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | beżowy                                             | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787857875    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                           | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                              | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 10 A                                               | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                              | Sposób mocowania                     | montaż zaciskowy                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkowiąz                                         | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0766 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                               | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787857875    |
| Uwagi                            | Dostępny tylko jako wersja IP20                    | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                                                | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                    | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                    | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                    | Model                                | Inne                                 |                                         |                  |
|                                  |                                                    | Liczba biegunów                      | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                    | Sterowanie mechaniczne               | tak                                  |                                         |                  |