



## CGZ2TZ/11

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów prądowych, 16A, biały

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                                                            |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów prądowych  |
| Kolor                            | biały                                                                                               |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                            |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                   |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                               |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                     |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                |
| Uwagi                            | wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska)., Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych. |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                   |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                                                   |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                                                                                            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                 |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     |
| Nadruk/Piktogram           | brak                                 |
| Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            |
| Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           |
| Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość produktu          | 84 mm                                |
| Szerokość produktu         | 84 mm                                |
| Głębokość produktu         | 39 mm                                |
| Głębokość wbudowania       | 26 mm                                |
| Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     |
| Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                    |
| Kłapka uchylna             | nie                                  |
| Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787852856    |
| Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 4,4 cm           |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0798 kg        |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |