



## BMW6/2L.01/X/12

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem bez piktogramu, LED nie wymienialny kolor: niebieski, (moduł), 10AX, zaciski śrubowe, beżowy

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, bez piktogramu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nadruk/Piktogram                     | bez nadruku                          | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | beżowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787868178    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0845 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować dodatkowo uszczelkę pod klawisz: NU1W | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787868178    |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED nie wymienialny, kolor: niebieski                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy podwójny            | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |