



BMWH1.02/49

Łącznik hotelowy z podświetleniem, czarny mat, 10A, 2A

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik hotelowy z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787882068
RAL (zbliżony)	RAL 9005	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	woreczek z przywieszką
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	13,5 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	9,1 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	wkręt	Długość opakowania jednostkowego	3,8 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	wtyk, inne	Wysokość produktu	80,5 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0339 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	80,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: niebieski	Głębokość produktu	30 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne)	2 A	Głębokość wbudowania	11,5 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	karta hotelowa	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	0		
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)		
		Model	Łącznik 1-biegunowy		
		Liczba biegunów	1		
		Styki - działanie	1 styk zwierny (NO)		