



## DGZ2TZ/48

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów prądowych, (kompletny produkt), 16A, 250V, zaciski śrubowe, antracyt, metalizowany

|                                  |                                                                                                    |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                           | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany                                                                             | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787852986    |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                  | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                               | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                              | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                    | Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszek)               | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                               | Wysokość produktu          | 87 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0772 kg        |
| Uwagi                            | wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska)., Brak możliwości zamontowania w ramach wielokrotnych. | Szerokość produktu         | 82 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                  | Głębokość produktu         | 44 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                                                  | Głębokość wbudowania       | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                                                                                           | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                    | Kłapka uchylna             | nie                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                    | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |