



KF400/1

Puszka podłogowa, KF, prostokątna, 8×K45,
250×327mm, IK08, szary

Seria	KF	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Głębokość produktu	65 mm	Jednostka miary	szt.
Kolor	szary	Klasa ETIM	EC000893 Puszka podpodłogowa	EAN opakowanie jednostkowe	8421053090558
Stopień ochrony IP	IP40	Sposób montażu	do podłóg podniesionych, do podłóg wylewanych	Waga jedn.	2,435 kg
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7011	Wymiary montażowe	250 × 327 mm		
Rodzaj modułów	K45	Cechy	montaż dodatkowo 4 modułów K45/2 45×22,5mm		
Ilość modułów K45	8 × K45	Kształt produktu	prostokątna		
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2	Odporność mechaniczna IK	IK08		
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki	770 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				