



## DW31L.01/49

Łącznik potrójny z podświetleniem, (moduł), 10AX, szybkozłączą, czarny mat

|                                  |                                                 |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                        | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik potrójny z podświetleniem               | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat                                      | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787870461    |
| Typ produktu                     | moduł                                           | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                           | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                           | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączą                                    | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,067 kg         |
| Podświetlenie                    | wbudowane, LED nie wymieniały, kolor: niebieski | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                 | Głębokość produktu                   | 34 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                 | Głębokość wbudowania                 | 20 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                 | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                 | Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                 | Układ połączeń                       | Łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |