



## EZ1W.DC

Sterownik do obsługi rolet wewnętrznych i rzymskich 12-24V [Wi-Fi], 48 W, (sterownik dopuszkowy)

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                    | Simon GO                                                                                                                                       |
| Nazwa produktu/Rodzaj    | sterownik do obsługi rolet wewnętrznych i rzymskich 12-24V [Wi-Fi]                                                                             |
| Typ produktu             | sterownik dopuszkowy                                                                                                                           |
| Stopień ochrony IP       | IP20                                                                                                                                           |
| Uwagi                    | Produkt dedykowany do instalacji z okablowaniem dostosowanym do sterowania roletami - szczegóły w instrukcji użytkownika                       |
| Zużycie energii          | < 1 W                                                                                                                                          |
| Standard komunikacji     | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi                                                                                          |
| Rodzaj transmisji        | dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem                                                                                                    |
| Częstotliwość transmisji | 2,4-2,4 GHz                                                                                                                                    |
| kompatybilny z           | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5                                                             |
| Sterowanie z aplikacji   | SimonGO                                                                                                                                        |
| Maksymalne obciążenie    | 48 W                                                                                                                                           |
| Tryb pracy               | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |
| Rodzaj napięcia          | 12-24 V                                                                                                                                        |
| Typ wyjść                | H-bridge (mostek H)                                                                                                                            |
| Liczba wejść             | 2                                                                                                                                              |
| Obsługiwane przyciski    | monostabilne podwójne (dzwonek) - bez podświetlenia                                                                                            |
| Typ wejść                | logiczne, zwierne do masy                                                                                                                      |
| Max natężenie (łącznie)  | 2 A                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM       | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy                                                  |
| Rodzaj materiału | poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B                           |
| montaż           | montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 20            |
| Jednostka miary                         | szt.          |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787896584 |
| Typ opak. jedn.                         | kartonik      |
| Wys. opak. jedn.                        | 43 cm         |
| Szer. opak. jedn.                       | 20 cm         |
| Długość opakowania jednostkowego        | 37 cm         |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0285 kg     |