



DWP10P.01/49

Łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem, 8A,
czarny mat

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem
Kolor	czarny mat
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	8 A
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa
Zakres częstotliwości	50-50 Hz

Klasa ETIM	EC001588 Łącznik elektroniczny
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	46,5 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	podczerwień, przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Model	Przekaźnik
Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Pamięć poziomu jasności	nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	tak
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787871574
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	15 cm
Szer. opak. jedn.	9,3 cm
Długość opakowania jednostkowego	5,8 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,11693 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	32 cm