



## TEZ1G.01/114

Sterownik grupowy roletowy, 6A, jasnoszary mat

|                                  |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                   | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk załączkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | sterownik grupowy roletowy | Nadruk/Piktogram                     | symbol „załuzje”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | jasnoszary mat             | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787892159    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7047                   | Wykończenie powierzchni              | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Typ produktu                     | moduł                      | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wys. opak. jedn.                        | 5,5 cm           |
| Prąd znamionowy                  | 6 A                        | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                      | Wysokość produktu                    | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkołączca               | Szerokość produktu                   | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,105 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                       | Głębokość produktu                   | 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | LED, regulowane, zmienne   | Głębokość wbudowania                 | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                            | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                            | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |
|                                  |                            | Model                                | Przycisk grupowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                  |
|                                  |                            | Zastosowanie                         | Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoiów). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego. |                                         |                  |
|                                  |                            | montaż                               | podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                  |