



TEZ1L.01/149

Sterownik lokalny roletowy, 6A, czarny mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załączkowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik lokalny roletowy	Nadruk/Piktogram	symbol „załuzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787892258
RAL (zbliżony)	RAL 9004	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Prąd znamionowy	6 A	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	10 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkotłacza	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,106 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	39 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania	Głębokość wbudowania	31 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	LED, regulowane, zmienne	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	29 cm
		Układ połączeń	Inne		
		Sterowanie mechaniczne	tak		
		Zastosowanie	Sterownik lokalny służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety. Jest on podstawowym elementem potrzebnym do stworzenia systemu centralnego sterowania roletami w domu (który współtworzy ze sterownikami grupowymi i centralnymi). Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na wykonanie "automatycznej kalibracji" rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety, pozycji ulubionej rolety – roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno.		
		montaż	podtynkowy		