



## TP31.01/143

Przycisk potrójny zwierny, 10AX, aluminium mat

|                                  |                           |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                  | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk potrójny zwierny | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | aluminium mat             | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787886431    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9006                  | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                     | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                     | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Długość opakowania jednostkowego        | 4 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza             | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,068 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                      | Głębokość produktu                   | 32,5 mm                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                       | Głębokość wbudowania                 | 20 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                           | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                           | Układ połączeń                       | Przycisk 3x1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |