




## TP31L.01/111

Przycisk potrójny zwierny z podświetleniem, 10AX, biały mat

|                                  |                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                    | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny         | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk potrójny zwierny z podświetleniem                                                                                                                                  | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały mat                                                                                                                                                                   | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787879709    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                                                                                    | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                       | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                       | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                       | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Długość opakowania jednostkowego        | 4 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                                                                                                                               | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,07 kg          |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                                                                                        | Głębokość produktu                   | 32,5 mm                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon. | Głębokość wbudowania                 | 20 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | wbudowane, LED nie wymienialny, kolor: biały                                                                                                                                | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                             | Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                             | Układ połączeń                       | Przycisk 3x1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |