




## TW6/2.01/116

Łącznik schodowy podwójny, 10AX, grafitowy mat

|                                  |                           |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat             | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787892289    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012                  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                     | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                     | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkołączka              | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,076 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                      | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                           | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                           | Układ połączeń                       | łącznik schodowy podwójny            | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |