




TW31L.01/144

Łącznik potrójny z podświetleniem, 10AX,
szampański mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik potrójny z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	szampański mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787885649
RAL (zbliżony)	RAL 1035	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	4 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkolączca	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,067 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	32,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	wbudowane, LED nie wymienialny, kolor: biały	Głębokość wbudowania	20 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	3	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)		