




## TW31.01/116

Łącznik potrójny, 10AX, grafitowy mat

|                                  |                  |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55         | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik potrójny | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat    | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787879761    |
| RAL (zblizony)                   | RAL 7012         | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX            | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolłącza     | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,065 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20             | Głębokość produktu                   | 32,5 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie              | Głębokość wbudowania                 | 20 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                  | Układ połączeń                       | Łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |