



## TW6L.01/X/114

Łącznik schodowy z podświetleniem LED bez piktogramu, 10AX, jasnoszary mat

|                                  |                                                       |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                              | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy z podświetleniem LED bez piktogramu  | Nadruk/Piktogram                     | symbol "podświetlenie"               | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | jasnoszary mat                                        | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888398    |
| RAL (zblizony)                   | RAL 7047                                              | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                 | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                 | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                 | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                          | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,058 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                             | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienialny, kolor: biały | Głębokość wbudowania                 | 28 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                       | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                       | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                       | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)        |                                         |                  |