



## TW6/2L2.01/X/116

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem bez piktogramu, 10AX, grafitowy mat

|                                  |                                                           |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny z podświetleniem bez piktogramu | Nadruk/Piktogram                     | bez nadruku                          | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat                                             | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787892463    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012                                                  | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                     | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                     | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                             | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,079 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                      | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | EAN13 opak.                             | 5902787582692    |
| Podświetlenie                    | wbudowane, LED wymienialny, kolor: biały                  | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                           | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                           | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy podwójny            | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                           | Okienko kontrolki świetlnej          | tak                                  |                                         |                  |