



## TW1L.01/143

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED,  
10AX, aluminium mat

|                                  |                                                                                             |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                    | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED                                                 | Nadruk/Piktogram                     | symbol "podświetlenie"               | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | aluminium mat                                                                               | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888053    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9006                                                                                    | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                       | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                       | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                       | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                                               | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,058 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                   | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały                                          | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                             | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                             | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                             | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |