




SW5M

Łącznik świecznikowy, (mechanizm), 10AX, szybkozłączka

Seria	Simon 54, Simon 55	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	mechanizm	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787847043
Prąd znamionowy świetłowy	10 AX	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Napięcie znamionowe	250 V	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączka	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0546 kg
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączone	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787847043
Dedykowany do:	DKW5L/.. klawisze podwójne - 9 kolorów, DKW5/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjne białe, DKW5L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW5L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały	Głębokość produktu	32 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	26 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)	Długość opakowania zbiorczego	23 cm