

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A4

Numery katalogowe: 1122476



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



**A4** Stal nierdzewna 1.4571

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawow

Numery katalogowe	1122476
Typ	MS4121P2000A4
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x41x21
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	175 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,3107 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A4

Numery katalogowe: 1122476



## Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	21 mm
Wymiar L	2 000 mm

## Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	brak
Wielkość otworu	14x28
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	1,65 cm <sup>2</sup>
Wartość statystyczna Iy	0,95 cm <sup>4</sup>
Wartość statystyczna Iz	4,51 cm <sup>4</sup>
Wartość statystyczna Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Wartość statystyczna Wz	2,2 cm <sup>3</sup>