

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2024671



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C



PA Poliamid

Dopełniający tekst produktu	Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciażenie naprężeń rozciągających.
Dopełniający tekst produktu 2	Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z odciażeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

Dane podstawowe


Nr kat.	2024671
Typ	V-TEC PG42+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	PG42
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	9,41 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2024671



Dane techniczne



Wymiar E1	68,50 mm
Wymiar E2	73,00 mm
Wymiar L min.	42,00 mm
Wymiar L maks.	57,00 mm
Wymiar L1	13,00 mm
Wymiar L2	9,00 mm
Wymiar L3	6,00 mm
SW1	60,00 mm
SW 2	65,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	24,00 - 38,00 mm
Obszar uszczelnienia D	1,18 - 1,50 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 42
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	13,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	42
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	68,50 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	26,00 - 38,00 mm
Możliwość odciążania naprężeń	☒