

## Osprzęt do rur dwuwarstwowych karbowanych

**Uszczelka URD** - uszczelnia połączenie między złączką a rurą. Chroni przed piaskiem i wilgocią.



D/d [mm]	Uszczelka URD	
	indeks	Ilość/opak.
50	10206	50
63	11837*	50
75	10207	100
90	11673	50
110	10208	50
125	13016*	100
160	10209	30
200	13234*	
232	11674*	20

**Złączka ZRD** - zapewnia trwałe połączenie rur dwuwarstwowych. Wraz z uszczelką chroni wnętrze rur przed piaskiem i wilgocią.




D/d [mm]	Złączka ZRD	
	indeks	Ilość/opak.
40	10214	20
50	10202	
63	11840*	
75	10203	
90	11639	
110	10204	30
125	11023	25
160	10205	14
200	13235*	5
232	11675	10

**Przekładka PD** - do układania rur w ciągu komunikacyjnym.



D/d [mm]	Przekładka PD	
	indeks	Ilość/opak.
110/4	11672	20
160/4	11010	1
160/8	13892	1



**Zaślepka wewnętrzna ZSRD WEW** - chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.



D/d [mm]	Zaślepka wewnętrzna ZSRD WEW	
	indeks	Ilość/opak.
50	10210	1
63	12004*	
75	10211	
90	11892	
110	10212	
160	10213	
232	11687*	

\* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

## Osprzęt do rur osłonowych gładkich

**Złączka ZROS** - złączka do rur osłonowych sztywnych. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem.



D/d [mm]	Złączka ZROS
	indeks
110	10755
125	11022
140	11676*
160	10756

**Złączka ZSROS** - złączka do rur osłonowych sztywnych, wzmocniona, z uszczelką. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem i wilgocią.



D/d [mm]	Złączka ZSROS
	indeks
110	10757
125	12018*
140	12019*
160	10758
200	13133*

**Zaślepka wewnętrzna ZSRD ZEW** - chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.



D/d [mm]	Zaślepka wewnętrzna ZSRD ZEW
	indeks
50	11637
75	11177
90	11638
110	11174
160	11175
232	11687