

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028948



Polietylen komórkowy.
Płytki ochronne do szczelnego zamykania dłavic kablowych V-TEC i V-TEC MS przed instalacją kabla.

Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.

Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.

Pg


ZELL
PC

Polietylen komórkowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2028948
Typ	107 S VTEC PG16
Oznaczenie 1	Płytki chroniąca przed pyłem
Oznaczenie 2	do przebicia
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG16
Kolor	czarny
Materiał	Polietylen komórkowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,006 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0004 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary



Wymiar D	21 mm
Wymiar t	2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028948



Dane techniczne

Wykonanie	inne
Wielkość:	Pg 16
Odporny na uderzenia	brak