

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088894



Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgniecia.

Pg

NBR kauczuk nitrylowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2088894
Typ	171 PG42
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG42
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,052 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0034 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG


Numery katalogowe: 2088894



Wymiary



Wymiar D	50 mm
Wymiar S	2 mm



Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	42
Średnica wewnętrzna	50 mm