

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088886



Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgrubienia.

Pg

NBR kauczuk nitrylowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2088886
Typ	171 PG36
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG36
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,045 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0051 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG


Numery katalogowe: 2088886



Wymiary



Wymiar D	43 mm
Wymiar S	2 mm



Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	36
Średnica wewnętrzna	43 mm