

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088843



Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgniecia.

Pg

NBR kauczuk nitylowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2088843
Typ	171 PG16
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG16
Materiał	Kauczuk nitylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,012 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0026 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088843



Wymiary



Wymiar D	20 mm
Wymiar S	1,5 mm



Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	16
Średnica wewnętrzna	20 mm