


# Karta charakterystyki technicznej

## Podkładka uszczelniająca, PG

Nr kat. 2029774



Podkładka uszczelniająca zapewnia zarówno ochronę mechaniczną jak i stopnia ochrony dławików kablowych z tworzywa sztucznego i metalu zgodnie z normą DIN 46320 przed właściwą instalacją kabla.

Zastosowanie: podkładki wkłada się między tuleję dociskową a pierścień dociskowy. Gdy wymagany jest stopień ochrony IP65, zaleca się włożenie podkładek między tuleję dociskową a pierścień dociskowy. Przy montażu kabla usunąć podkładki, jednocześnie można je wykorzystać ponownie.




**PCW** polichlorek winylu

### Dane podstawowe

Nr kat.	2029774
Typ	107 V PG29 PVC
Oznaczenie 1	Podkładka uszczelniająca
Wymiar	PG29
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,14 kg/100 szt.

### Dane techniczne



Wymiar D	35,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Wykonanie	inne
Ø zewnętrzna do wymiaru gwintu PG	29
Wielkość:	Pg 29 mm
Grubość	1,00 mm