

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowy uchwyt dociskowy

Numery katalogowe: 2250209



Obejma uniwersalna do mocowania pojedynczych kabli, przewodów i rur, można dowolnie łączyć wszystkie rozmiary, z przyklejaną stopą, z otworem wzdłużnym i do nakręcania na gwint M6.

Do przyklejania uchwytów z poliamidu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.

*Rozmiar 3-7 nie jest przeznaczony do zastosowania w połączeniu z osadzakiem gazowym.



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2250209
Typ	2037 12-20 LGR
Oznaczenie 1	Szeregowe uchwyty dociskowe
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-20mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,572 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0285 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Szeregowy uchwyt dociskowy

Numery katalogowe: 2250209



Wymiary

Wymiar A	28 mm
Wymiar d maks.	20 mm
Wymiar d min.	12 mm
Wymiar F	14 mm
Wymiar H1	8,5 mm
Wymiar H2	26 mm
Wymiar H3	34 mm



Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhalogenowy	tak
System spoczynku	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	20 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm