

# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda 45 DD

Numery katalogowe: 6062321



Przegroda do rozdziалу kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.



**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6062321
Typ	TSG 45 DD
Oznaczenie 1	Przegroda
Oznaczenie 2	do trasy kablowej
Wytwórca	OBO
Wymiar	45x2995
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	46,812 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0736 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda 45 DD

Numery katalogowe: 6062321



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Wysokość	45 mm
Wysokość	1 in
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar H (cal)	1 in
Wymiar H	45 mm
Wymiar L	10 ft
Wymiar L	3 000 mm



### Dane techniczne

Wykonanie	Profil L
Rodzaj mocowania	przykręcana
Perforacja mocująca (ETIM)	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Profil L
przykręcana
brak
brak
tak
tak
tak
brak