


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052207



Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6052207
Typ	DRL 200 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	181,34 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,1977 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052207



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Szerokość	8 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar H	15 mm

### Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	tak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak