

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FT

Numery katalogowe: 6051472



Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych. Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm. W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|--|---------------------------------------|
| Numery katalogowe | 6051472 |
| Typ | DRL 600 FT |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa z rygłem obrotowym |
| Oznaczenie 2 | do korytek i drabinek kabli. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 600x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 793 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 16,4766 kg CO ₂ e / 1 Metr |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FT

Numery katalogowe: 6051472



Wymiary



| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Szerokość | 24 in |
| Wysokość | 13 mm |
| Grubość blachy | 0,06 in |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B | 600 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych | 6 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |