

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywka z blokadą obrotową FT

Numery katalogowe: 6051367



Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych. Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm. W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6051367                       |
| Typ  | DRL 200 FT                    |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa z rygłem obrotowym    |
| Oznaczenie 2                               | do korytek i drabinek kabł.   |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 200x3000                      |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                             |
| Jednostka opakowania                       | Metr                          |
| Ciężar                                     | 202,67 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                      |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,3638 kg CO2e / 1 Metr       |


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywka z blokadą obrotową FT

Numery katalogowe: 6051367



### Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Szerokość      | 200 mm   |
| Szerokość      | 8 in     |
| Wysokość       | 13 mm    |
| Grubość blachy | 0,04 in  |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 200 mm   |

### Dane techniczne

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych            | 6 St.           |
| Rodzaj mocowania                  | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji              | brak            |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | tak             |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak             |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak            |