

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175466



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow

| | |
|--|---|
| Numery katalogowe | 6175466 |
| Typ | WDKH-40060LGR |
| Oznaczenie 1 | Kanał instalacyjny |
| Oznaczenie 2 | bezhalogenowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 40x60x2000 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 32 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 44 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,6264 kg CO2e / 1 Metr |

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175466



Wymiary



| | |
|-----------|----------|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 40 mm |

Dane techniczne

| | |
|--|----------------------|
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszki) | 8 |
| Ilość wsówanych przegród | 0 |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Perforacja dna | z perforacją dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Klamra mocująca kable | tak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Dostawa w rolkach | brak |
| Przekrój poprzeczny | 1500 mm ² |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK07 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |